



UCS
ULTRASONIC
Cleaning System



K-SERIE : Draagbare ultrasone reiniger

*Van roestvrij
staal 304
voedingsind
ustrie*

UCS-K32-40

UCS-K45-40

UCS-K65-40

UCS-K100-40

UCS-K150-40

UCS-K220-40

UCS-K300-40

- ▶ Ultrasone frequentie bij 40 KHz
- ▶ Instelbare temperatuur 0 - 80 °C
- ▶ Timer 0 - 240 minutes

K-SERIE - Draagbare ultrasone reiniger

Onze ultrasone reinigingsbakken zijn vervaardigd uit robuust roestvrij staal van voedingskwaliteit met een wanddikte van 2,0 mm. Ze zorgen voor een efficiënte en betrouwbare reiniging, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen. Uitgerust met krachtige industriële transducers die werken op een frequentie van 40 kHz, garanderen ze een gelijkmatige en grondige reiniging voor een breed scala aan onderdelen.

Deze baden beschikken over een krachtig verwarmingssysteem, instelbaar tot 80 °C, wat optimale flexibiliteit biedt om de reinigungsoplossing aan te passen aan elke specifieke behoefte. De digitale timer, instelbaar van 0 tot 240 minuten, maakt een nauwkeurige procescontrole mogelijk, met een optie voor continu bedrijf bij langdurige taken.

De ruime binnenkuip is uitgerust met een afvoerklep die het snel afvoeren van gebruikte vloeistoffen vergemakkelijkt. Het roestvrijstalen deksel is voorzien van een geluidsdempingssysteem en garandeert een stille en comfortabele werking.

Via het ergonomische bedieningspaneel kunnen alle essentiële parameters, zoals de reinigungsduur en de temperatuur, eenvoudig en snel worden ingesteld. Het reinigungsproces kan onmiddellijk worden gestart dankzij een intuïtieve handbediening, wat het gebruik van de machine vereenvoudigt.

Deze ultrasone reinigingsbakken zijn perfect geschikt voor dagelijkse reinigungswerkzaamheden en voldoen aan de eisen van industriële productieomgevingen, mechanische werkplaatsen, autogarages en toepassingen die een fijne en delicate reiniging vereisen, zoals medische hulpmiddelen, fijnmechanica en juwelen.

Om de betrouwbaarheid te verbeteren, is het koelsysteem geoptimaliseerd om het aanzuigen van vloeistofdampen te beperken, waardoor het risico op defecten aan de componenten wordt verminderd.

AANBEVOLEN VERBRUIKSMATERIALEN

Om een goede werking van deze machine te garanderen, raden wij u aan onze ontvetmiddelen te gebruiken:

ASPERALIM, ASPERALSID, ASPERMAX, ASPEROX, ASPERSID, ASPERSMS, DECAP BAC, DETER HP, DETERMAX V2, DETERMAX V2 PAE, DETERMULTI PAE, DETERSMS PAE, DORENE CH V2, DTERBIO.SID, DTERBIO.SID PAE, MAXOFORCE, NORENE.SID, PYROXAN, SID.ECO MULTI, ULTROMAX, VERIMAT 100.

Controleer of het gebruikte reinigungsmiddel geschikt is voor de te reinigen onderdelen.



STANDAARDUITRUSTING :

- Regelbaar verwarmingssysteem
- Digitale timer
- Aftapkraan
- Industriële ultrasone transducers
- Bedieningspaneel
- Roestvrijstalen mand

CARACTÉRISTIQUES	K32-40	K45-40	K65-40	K100-40	K150-40	K220-40	K300-40
Inhoud (l)	3,2	4,5	6,5	10	15	22	30
Afmetingen van de tank (mm)	240 x 135 x 100	300 x 150 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150	330 x 300 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 200
Afmetingen van de mand (mm)	225 x 125 x 80	275 x 135 x 80	275 x 135 x 100	275 x 215 x 100	300 x 250 x 100	450 x 250 x 100	450 x 250 x 148
Ultrasoonvermogen (W)	0-120	0-180	0-180	0-240	0-360	0-480	0-600
Aantal transducers	2	3	3	4	6	8	10
Verwarmingsvermogen (W)	100	100	300	500	500	500	500
Timer (min)	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240
Temperatuur (°C)	0-80	0-80	0-80	0-80	0-80	0-80	0-80
Frequentie (kHz)	40	40	40	40	40	40	40
Optie voor geluidsarme werking	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschermende coating op printplaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Lecointelaan 50 - B1180 Bruxelles-Brussel
Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be



Neem contact met ons op via +32 2 469 09 90



RDV op onze website

Klik hier

OF



Flash me !

UW VERTEGENWOORDIGER :