



UCS
ULTRASONIC
Cleaning System



SERIE B :

Ultrasone bakken met filtratiesysteem en olieafscidders

Roestvrij
staal 304
van
voedings-
kwaliteit

UCS-B45

UCS-B61

UCS-B88

UCS-B108

UCS-B135


- ▶ **Ultrasone frequentie bij 28 KHz**
- ▶ **Instelbare temperatuur tot 75°C**
- ▶ **Systeem filtratie en olie decanteren**

Serie B - Ultrasonice bakken met filtratiesysteem en olieafscheimers

Onze ultrasoon tanks zijn gemaakt van robuust 2,0 mm dik **roestvrij staal voor voedingsmiddelen**. Ze zorgen voor een effectieve, betrouwbare reiniging, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen. Ze zijn uitgerust met krachtige industriële transducers die werken op een frequentie van 28 kHz en garanderen een gelijkmatige, grondige reiniging van een breed scala aan onderdelen.

De tanks uit de B-serie zijn uitgerust met een **uiterst nauwkeurig filtratie- en decantatiesysteem**, dat een apparaat bevat voor het verwijderen van oppervlakteolie door middel van minigolven die worden gegenereerd door een centrifugaalpompe. Dit breekt koolstofafzettingen af, filtert olie en onzuiverheden en maakt hergebruik van het bad mogelijk, waardoor kosten en afval worden verminderd. De tanks hebben een **krachtig verwarmingssysteem, instelbaar tot 75°C**, zodat u de reinigungsoplossing kunt afstemmen op uw specifieke behoeften.

De **onafhankelijke generator** zorgt voor een betere warmteafvoer, vermindert het risico op oververhitting en verlengt de levensduur van de componenten. Dit ontwerp vergemakkelijkt ook het onderhoud en biedt meer flexibiliteit bij de installatie.



STANDAARDUITRUSTING :

- Verstelbaar verwarmingssysteem
- Digitale timer
- Afvoerlepel
- Industriële ultrasone transducers
- Bedieningspaneel
- Roestvrij stalen mand
- Wielen met rem
- Centrifugaalpompe
- Oliefiltratie- en decantatiesysteem
- Katoenen filter

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

Om ervoor te zorgen dat deze machine soepel werkt, raden we je aan onze ontvetters te gebruiken:

ASPERALIM, ASPERAL.SID, ASPERMAX, ASPEROX, ASPER.SID, ASPERSMS, DECAP BAC, DETER HP, DETERMAX V2, DETERMAX V2 PAE, DETERMULTI PAE, DETERSMS PAE, DORENE CH V2, DTERBIO.SID, DTERBIO.SID PAE, MAXOFORCE, NORENE.SID, PYROXAN, SID.ECO MULTI, ULTROMAX, VERIMAT 100.

Controleer de compatibiliteit van het gebruikte reinigungsmiddel met de te reinigen onderdelen.

De **digitale timer, instelbaar van 1 seconde tot 99 uur**, geeft nauwkeurige controle over het proces, met de optie om een continue werkmodus te activeren.

De **binnentank met schuine bodem** en **aftapkraan** maakt het gemakkelijk om gebruikte vloeistoffen snel te verwijderen, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort. Het **roestvrijstalen deksel** is uitgerust met een geluiddempingssysteem en zorgt voor een comfortabele bediening. Voor eenvoudige mobiliteit en optimale stabiliteit zijn de bakken voorzien van **wielen met geïntegreerde remmen**.

Met het ergonomische **bedieningspaneel** kun je snel en eenvoudig alle bedrijfsparameters instellen (wastijd, temperatuur). Het reinigungsproces start onmiddellijk door handmatige bediening, waardoor deze machine gemakkelijk te gebruiken is.

KENMERKEN	UCS-B45	UCS-B61	UCS-B88	UCS-B108	UCS-B135
Afmetingen tank (mm)	500 x 300 x 300	500 x 350 x 350	550 x 400 x 400	600 x 450 x 400	600 x 500 x 450
Inweckmaten (mm)	500 x 300 x 220	500 x 350 x 270	550 x 400 x 320	600 x 450 x 320	600 x 500 x 370
Inweckdiagonaal (mm)	546	568	636	680	704
Laadvermogen (kg)	100	100	100	100	100
Tankinhoud (l)	45	61	88	108	135
Gewicht lege machine (kg)	85	100	125	135	145
Afmetingen (mm) B x D x H	650 x 750 x 650	650 x 800 x 650	700 x 850 x 650	750 x 900 x 650	800 x 1000 x 700
Nuttige hoogte (mm)	220	270	320	320	370
Temperatuur wassen (°C)	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75
Ultrasone frequentie (kHz)	28	28	28	28	28
Ultrasoon vermogen (W)	600	900	1200	1500	1800
Verwarmingscapaciteit (kW)	3	3	3	6	6
Stroomvoorziening	380V 3 Fase	380V 3 Fase	380V 3 Fase	380V 3 Fase	380V 3 Fase
Afmetingen tank bezinkdiepte (mm)	300 x 250 x 300	300 x 250 x 300	350 x 250 x 300	350 x 250 x 300	350 x 250 x 350

Neem contact met ons op via +32 2 469 09 90

RDV op onze website

Klik hier

OF



Flash me!

UW VERTEGENWOORDIGER :



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D. Frankrijk - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX - Tel.: 01 45 17 43 00 - Fax: 01 45 17 43 01

S.I.D. Benelux sa-nv - Georges Lecointelaan 50 - B1180 Brussel Tel: +32 2 469.09.90 - België info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be