



**ICS**  
Industrial  
Cleaning System



**Des machines  
de dégraissage  
industriel  
associées à  
des produits  
performants**



## **30 modèles de machines lessivielles**

- Fontaines manuelles et biologiques
- Cabines haute pression
- Machines automatiques et combinées

**En acier  
inoxydable  
AISI 304**

**DES SOLUTIONS  
ECO-RESPONSABLES  
POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS**

# 12 MACHINES MANUELLES

## 8 FONTAINES LESSIVIELLES ET BIOLOGIQUES

Compactes et faciles d'utilisation, nos fontaines manuelles permettent un nettoyage précis des pièces.

### XS

| MODÈLES                 | 2 versions<br>ICS.XS<br>ICS.XS BIO * | 2 versions<br>ICS.XS PLUS<br>ICS.XS PLUS BIO * |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Taille table de travail | 800 x 590 mm                         | 1180 x 590 mm                                  |
| Charge utile            | 50 kg                                | 50 kg  |
| Volume du bain          | 40 - 60 L                            | 40 - 60 L                                      |
| Débit de la pompe       | 15 L/min                             | 15 L/min                                       |
| Température             | 0 - 45 °C                            | 0 - 45 °C                                      |

| 3 FINITIONS DISPONIBLES                                   | STANDARD | SÉCURITÉ | PREMIUM |
|---|----------|----------|---------|
| Thermostat  | •        | •        | •       |
| Contrôle de niveau bas                                    | •        | •        | •       |
| Activation de la pompe par pédale au pied                 | •        | •        | •       |
| Bac anti-éclaboussure et couvercle de protection amovible | •        | •        | •       |
| Nettoyage par pinceau à écoulement                        | •        | •        | •       |
| Rinçage par flexible d'arrosage                           | •        | •        | •       |
| Pompe électromagnétique externe                           | •        | •        | •       |
| Soufflette d'air comprimé                                 |          | •        | •       |
| Tapis antichoc  |          | •        | •       |
| Roulettes de déplacement                                  |          |          | •       |

### COMPACT & DETER

| MODÈLES                 | 2 versions<br>ICS.COMPACT<br>ICS.COMPACT BIO * | 2 versions<br>ICS.DETER<br>ICS.DETER BIO * |
|-------------------------|--|--|
| Taille table de travail | 700 x 490 mm                                   | 870 x 750 mm                               |
| Charge utile            | 70 kg  | 70 kg                                      |
| Volume du bain          | 60 L   | 100 L                                      |
| Débit de la pompe       | 15 L/min                                       | 15 L/min                                   |
| Température             | 0 - 45 °C                                      | 0 - 45 °C                                  |

\* Nos fontaines biologiques sont équipées d'une pompe d'oxygénation pour optimiser l'action de l'épurateur biologique lors de son utilisation

## 4 CABINES LESSIVIELLES HAUTE PRESSION

Cabines équipées d'une pompe haute pression offrant une puissance réglable jusqu'à 60 bar pour un nettoyage ultra-rapide. La version COMBI inclut une seconde pompe et un pinceau de nettoyage pour une finition manuelle.

| MODÈLES                 | 2 versions<br>ICS.DETER HP V3*<br>ICS.DETER HP V3 COMBI | 2 versions<br>ICS.DETER HP XL V3*<br>ICS.DETER HP XL V3 COMBI |
|-------------------------|---|---|
| Taille table de travail | 800 x 600 x 500 mm                                      | 1180 x 680 x 500 mm   |
| Charge utile            | 50 kg   | 50 kg   |
| Volume du bain          | 100 L   | 170 L   |
| Débit de la pompe       | 15 L/min  | 15 L/min  |
| Pression                | 30 à 60 bar   | 30 à 60 bar   |
| Température             | 0 - 45 °C   | 0 - 45 °C   |

\* Nos cabines existent en version triphasée et en version monophasée

# 18 MACHINES AUTOMATIQUES ET COMBINÉES ► POUR UN DÉGRAISSAGE LESSIVIEL EN TEMPS MASQUÉ

Machines à aspersion pour un travail en temps masqué assurant rapidité, efficacité et sécurité de l'opérateur. Idéales pour un nettoyage des pièces de différentes dimensions et de poids importants (jusqu'à 700 kg de charge selon le modèle).

## CAPACITÉ MOYENNE (de 70 à 200 kg de charge)

### ► Machines avec une rampe de lavage (1 pompe)

| MODÈLES                  | ICS.01   | ICS.02   | ICS.03   | ICS.04    |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Diamètre du panier       | Ø 380 mm | Ø 600 mm | Ø 780 mm | Ø 910 mm  |
| Charge utile             | 70 kg    | 100 kg   | 150 kg   | 200 kg    |
| Volume du bain de lavage | 40 L     | 80 L     | 85 L     | 175 L     |
| Débit de la pompe        | 65 L/min | 70 L/min | 90 L/min | 170 L/min |



| 3 FINITIONS DISPONIBLES         | STANDARD | SÉCURITÉ | PREMIUM |
|---------------------------------|----------|----------|---------|
| Thermostat                      | •        | •        | •       |
| Minuteur de cycle de lavage     | •        | •        | •       |
| Contrôle de niveau bas          | •        | •        | •       |
| Doigt de sonde en INOX          | •        | •        | •       |
| Arrosage avec buses d'aspersion | •        | •        | •       |
| Verrouillage mécanique du capot | •        | •        | •       |
| Vidange automatique de la cuve  | •        | •        | •       |
| Motoréducteur du panier         | •        | •        | •       |
| Aspirateur de vapeur            | •        | •        | •       |
| Calorifugeage                   | •        | •        | •       |
| Déshuileur à disque             | •        | •        | •       |
| Circuit d'arrosage en inox      | •        | •        | •       |

## GRANDE CAPACITÉ (de 200 à 350 kg de charge)

### ► Machines avec deux rampes de lavage (2 pompes)

| MODÈLES                  | ICS.05        | ICS.06        | ICS.07        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Diamètre du panier       | Ø 910 mm      | Ø 1150 mm     | Ø 1400 mm     |
| Charge utile             | 200 kg        | 350 kg        | 350 kg        |
| Volume du bain de lavage | 175 L         | 280 L         | 300 L         |
| Débit de la pompe        | 2 x 110 L/min | 2 x 130 L/min | 2 x 160 L/min |



| 3 FINITIONS DISPONIBLES                       | STANDARD        | SÉCURITÉ | PREMIUM |
|---|-----------------|----------|---------|
| Thermostat                                    | •               | •        | •       |
| Minuteur de cycle de lavage                   | •               | •        | •       |
| Contrôle de niveau bas                        | •               | •        | •       |
| Doigt de sonde en INOX                        | •               | •        | •       |
| Arrosage avec buses d'aspersion               | •               | •        | •       |
| Verrouillage mécanique du capot               | •               | •        | •       |
| Vidange automatique de la cuve                | •               | •        | •       |
| Motoréducteur du panier                       | • (sauf ICS.05) | •        | •       |
| Aspirateur de vapeur                          | •               | •        | •       |
| Calorifugeage (de série sur ICS.08 et ICS.09) | •               | •        | •       |
| Déshuileur à disque                           | •               | •        | •       |
| Circuit d'arrosage en inox                    | •               | •        | •       |
| Remplissage automatique de la cuve            | •               | •        | •       |

Remplissage automatique de la cuve : Disponible uniquement sur ICS.08 et ICS.09 dès la finition standard

### ► Machines combinées avec un poste haute pression

| MODÈLES                  | ICS.04 HP   | ICS.05 HP     | ICS.06 HP     |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Diamètre du panier       | Ø 910 mm    | Ø 910 mm      | Ø 1150 mm     |
| Charge utile             | 200 kg      | 200 kg        | 350 kg        |
| Volume du bain de lavage | 175 L       | 175 L         | 280 L         |
| Débit de la pompe        | 170 L/min   | 2 x 110 L/min | 2 x 130 L/min |
| Pression                 | 30 à 60 bar | 30 à 60 bar   | 30 à 60 bar   |



### ► Machines à double bain (lavage + rinçage)

| MODÈLES                  | ICS.08                                  | ICS.09                                   |
|--------------------------|---|--|
| Diamètre du panier       | Ø 910 mm                                | Ø 1150 mm                                |
| Charge utile             | 200 kg                                  | 350 kg                                   |
| Volume du bain de lavage | 170 L                                   | 240 L                                    |
| Débit de la pompe        | lavage : 90 L/min<br>rinçage : 80 L/min | lavage : 130 L/min<br>rinçage : 90 L/min |



## TRÈS GRANDE CAPACITÉ (jusqu'à 700 kg de charge)

### ► Machines à chargement frontal avec une porte verticale

| MODÈLES                  | ICS.13<br>ICS.16* | ICS.14<br>ICS.17* | ICS.15<br>ICS.18* |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diamètre du panier       | 1100 x 1100 mm    | 1300 x 1300 mm    | 1500 x 1500 mm    |
| Charge utile             | 700 kg            | 700 kg            | 700 kg            |
| Volume du bain de lavage | 300 L / 400 L     | 400 L / 570 L     | 500 L / 620 L     |
| Débit de la pompe        | 450 L/min         | 500 L/min         | 550 L/min         |



| 2 FINITIONS DISPONIBLES                                  | SÉCURITÉ | PREMIUM |
|--|----------|---------|
| Thermostat digital                                       | •        | •       |
| Programmateur de cycles de lavage                        | •        | •       |
| Contrôle de niveau et remplissage automatique de la cuve | •        | •       |
| Doigt de sonde en INOX                                   | •        | •       |
| Arrosage avec buses d'aspersion                          | •        | •       |
| Vidange automatique de la cuve                           | •        | •       |
| Motoréducteur du panier                                  | •        | •       |
| Aspirateur de vapeur                                     | •        | •       |
| Panier amovible avec chariot                             | •        | •       |
| Calorifugeage  | •        | •       |
| Déshuileur à disque                                      | •        | •       |

\*Nos machines ICS.16, ICS.17 et ICS.18 sont équipées d'un double bain : 1 bain de lavage et 1 bain de rinçage

# UNE LARGE GAMME DE PRODUITS PERFORMANTS

Notre gamme complète de produits en phase aqueuse, associée à nos machines de dégraissage industriel, assure un nettoyage précis et minutieux de toutes vos pièces. Ces solutions représentent une excellente alternative écologique aux produits à base de solvants. Elles ne contiennent ni COV, ni substances CMR, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs et le respect de l'environnement.

## PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS FONTAINES MANUELLES ET BIOLOGIQUES

### Produits à diluer

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br><b>DTERBIO.SID</b><br>pH = 9  | <br><b>DÉTERMAX V2</b><br>pH < 11,5 | <br><b>NORENE.SID</b><br>pH = 11  | <br><b>SID.ECO MULTI</b><br>pH = 11,4 |
| <br><b>MAXOFORCE</b><br>pH = 13,3 | <br><b>DETER-ALIM</b><br>pH = 11    | <br><b>VERIMAT 100</b><br>pH = 14 |  |

### Produits prêts à l'emploi

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>DTERBIO.SID PAE</b><br>pH = 9,4 | <br><b>DETERMULTI PAE</b><br>pH = 11 | <br><b>DÉTERMAX V2 PAE</b><br>pH = 11 |
|--|--|--|

### Epurateurs biologiques

|  |   |
|--|---|
| <br><b>EPUR.SID BIO</b><br>pH = 7 | <br><b>TABLETBIO.SID</b><br>pH = 7,5 |
|--|---|

## PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS CABINES LESSIVIELLES HAUTE PRESSION

### Produits à diluer

|  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
| <br><b>ASPERSMS</b><br>pH = 10,8 | <br><b>ASPERALIM</b><br>pH = 11 | <br><b>ASPERAL.SID</b><br>pH = 12 | <br><b>ASPERMAX</b><br>pH = 12,9 | <br><b>PS 2134</b><br>pH = 13 | <br><b>ASPER.SID</b><br>pH = 14 |
|--|--|--|---|--|---|

### Produits prêts à l'emploi

|   |   |
|---|---|
| <br><b>DETERSMS PAE</b><br>pH = 10 | <br><b>DETER HP</b><br>pH = 12,6 |
|---|---|

## PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS MACHINES AUTOMATIQUES ET COMBINÉES


### Produits à diluer

|  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
| <br><b>ASPERSMS</b><br>pH = 10,8 | <br><b>ASPERALIM</b><br>pH = 11 | <br><b>ASPERAL.SID</b><br>pH = 12 | <br><b>ASPERMAX</b><br>pH = 12,9 | <br><b>PS 2134</b><br>pH = 13 | <br><b>ASPER.SID</b><br>pH = 14 |
|--|--|--|---|--|---|

### Produits prêts à l'emploi

|   |   |
|---|---|
| <br><b>DETERSMS PAE</b><br>pH = 10 | <br><b>DETER HP</b><br>pH = 12,6 |
|---|---|

Les valeurs de pH mentionnées correspondent au produit pur



Produits certifiés ecolabel (label écologique de l'union européenne).



Produits sans classement CLP pour mieux protéger l'utilisateur et l'environnement.



Utilisable en milieu alimentaire.



Produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants non pathogènes qui accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.



Gamme chimie écologique ayant pour but d'obtenir un impact sur l'environnement, le plus réduit possible.

# SID, VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS ET MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE, LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Nos équipes vous accompagnent au quotidien pour vous proposer du matériel professionnel, des produits performants, former les utilisateurs, répondre à vos questions techniques et assurer un dépannage.



Pour en savoir plus

## VOS SOLUTIONS "À LA CARTE" COMPLÈTES, FLEXIBLES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS

### NOS ÉQUIPES

- **Un conseiller expert** est à votre écoute et disponible à moins de 30 minutes de chez vous partout en France
- **Des techniciens spécialisés assurent la mise en route de vos matériels et les opérations de maintenance** préventives et curatives, suivant des intervalles de vidange définis selon vos besoins
- **Un SAV personnalisé**



### NOS SERVICES

- **Extension de garantie** possible à la fin de la période de garantie
- **Solutions de financement** : achat direct ou location jusqu'à 60 mois avec option d'achat à 1€ à l'issue du contrat
- **Contrat de maintenance préventif**
- **Contrôle du bon fonctionnement** de vos équipements



### NOS PRODUITS

- **Large gamme de produits** spécialement conçus pour nos machines
- **Un réapprovisionnement automatique de vos produits** consommables en fonction de vos besoins



### GESTION DES DÉCHETS

- Dépose d'un contenant vide pour la collecte des effluents dans des conteneurs adaptés
- Destruction par l'intermédiaire de notre partenaire national agréé
- Traçabilité des déchets via la plateforme **TRACK DÉCHETS**



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Leconte 50  
B1180 Bruxelles-Brussel - Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be

www.sid.tm.fr - www.sid.be

